

TENDIREGGIA PNEUMATICI PER REGGIA IN ACCIAIO CON SIGILLO



SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza	350 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	170 mm
Peso	4 Kgs

ALIMENTAZIONE

Pressione di lavoro	5.5 - 7 bar / 78-99 psi
Consumo d'aria	12 L/s - 25 cuft/min

PRESTAZIONI

Tensione max. reggia	2000 N - 5500 N - 7500 N 6 bar - 87 psi
----------------------	--

Velocità tensionamento	12mt/m @ 2000 N 5 mt/m @ 5500 N 4 mt/m @ 7500 N
------------------------	---

Tipo chiusura	Sigillo singola graffata
Resistenza chiusura	80% del carico di rottura

* variabile in funzione del tipo di reggia

MODELLI

CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T401311	ITA40 - 13mm-1/2"-2000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401611	ITA40 - 16mm-5/8"-2000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401911	ITA40 - 19mm-3/4"-2000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401321	ITA40 - 13mm-1/2"-5500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401621	ITA40 - 16mm-5/8"-5500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401921	ITA40 - 19mm-3/4"-5500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401331	ITA40 - 13mm-1/2"-7500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401631	ITA40 - 16mm-5/8"-7500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401931	ITA40 - 19mm-3/4"-7500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm

SIGILLO A SINGOLA GRAFFATA

